

Таблица замены оптических рефлектометров Viavi SmartOTDR

	<u>Tempo OFL100</u>	<u>Tempo 930XC-20C</u>	<u>Tempo 930XC-30F</u>	Viavi SmartOTDR 126A (ушел с рынка)
Длины волн	1310 / 1550 нм	1310 / 1550 нм	1310/1550/1625 нм	1310 / 1550 нм
Динамический диапазон	26 / 24 дБ	33	36/35/35	37/35 дБ
Измеритель оптической мощности	✓	✓	✓	✓
	+10 дБм ... -70 дБм	от +6 дБм до -70 дБм	от +6 дБм до -70 дБм	От 0 дБм до -55 дБм
Источник излучения	✓	✓	✓	✓
	-5 дБм	-7 дБм	-7 дБм	-3,5 дБм
Визуальный локатор повреждений	✓	✓	✓	✓
	<1 мВт	3мВт (5дБм)	3мВт (5дБм)	3мВт (5дБм)
Тональный генератор для трассировки медного кабеля	✓			
	≥ 300 м			
Тестер медного кабеля	✓			
	Определение расстояния до обрыва; Определение длины медного кабеля			
Внутренняя память	8 ГБ	1000 рефлектограмм	1000 рефлектограмм	10 000 рефлектограмм
Внесен в Госреестр РФ	✓	✓	✓	✓